

HY-1555 防绿化防沉分散剂

产品成份及说明

90% 有效成份高分子聚合物分散剂的溶液，溶剂为异辛醇。推荐于PE底漆的防绿化；也可以用于溶剂体系分散钛白和填料色浆提高防沉性能。

物理化学性质

项目	性质描述
外观	无色至微黄色液体
有效成份含量	88%-92%
密度	约 1.15-1.30g/cm ³
闪点	约 77℃

应用、特点，效果及使用要点

HY-1555 为PE底漆防绿化分散剂，同时对无机填料有优异的防沉性能，具有如下特点：

- ★ 能大幅提高PE底漆贮存过程中的防绿化能力。
- ★ 能明显提高溶剂型钛白色浆和填料色浆的防沉性能。

HY-1555 需在研磨阶段加入。由于HY-1555 能明显改进防沉能力和防绿化能力，可以考虑以色浆量为基准，最小添加量0.1%的单位叠加试验。

由于这个结构会影响干速，夏天用量可以达到0.4%—0.5%，冬天用量控制在0.2%。

用量推荐

以下用量推荐百分比为相对于色浆的重量

钛白色浆	填料色浆
0.2-0.5%	0.2%

包装和保质期

净重 25kg/200kg 衬塑铁桶包装。自生产之日起保质期为 2 年。